Edisonstraat 34
6604 BV Wijchen
Tel : (0031)-(0)24-7111010
www.lebotec.nl
e-mail: info@lebotec.nl

Gründungsmaschinen

LEBOTEC DREHANTRIEBE

Typ	BU8.2/40	BU5.2/40	BU4.4/50	BU3.4/75	BU2.4/100	BU2.2/300
Drehmoment Max. kNm	80	50	30	30	22	20
HD-Motoren	2	2	4	4	4	2
Max.Drehzahl	40	40	50	75	100	300
Motoren umschaltbar	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Hohlwellen Ø	150	125	288	115	140	70
Öldruck(bar) Mindestens notwendig	300	300	300	300	300	300
Mindestdurchfluss erforderlich	400	300	500	500	500	500
Gewicht kg	1800	1000	500	625	400	400
Max. pull-up	50 ton	25 ton	25 ton	25 ton	25 ton	12 ton
Max. Andruck	50 ton	25 ton	25 ton	25 ton	25 ton	12 ton

Typ	BU50.4/14	BU40.4/4	BU25.2/24	BU20.2/33	BU15.2/30
Drehmoment Max. kNm	500	400	250	200	150
HD-Motoren	4	4	2	2	2
Max. Drehzahl	25	20	33	33	30
Hohlwellen Ø	520	520	520	520	520
Öldruck (bar) Mindestens notwendig	350	350	325	325	325
Mindestdurchfluss erforderlich	1000	1000	1000	1000	650
Gewicht kg	8500	8000	4300	4000	3400
Max. pull-up	100 ton	100 ton	75 ton	75 ton	75 ton
Max. Andruck	100 ton	100 ton	75 ton	75 ton	75 ton

Für alle Bohrverfahren mit Hydraulische Maschinen zu verwenden.
Es gibt eine Vielzahl von hydraulischen Bohrantrieben in verschiedenen Leistungsklassen für unterschiedliche Anwendungen.
Bohrantrieben werden nach ihrem max. verfügbaren Drehmoment klassifiziert. Das Drehmoment und die dazugehörige Drehzahl des Bohrantriebs können bei gegebener Hydraulikleistung des Bohrgeräts durch Verwendung von Motoren mit unterschiedlichem Schluckvolumen geändert werden. Bei Bohrantrieben mit von Hand oder elektrisch schaltbaren Motoren lassen sich Drehmoment und Drehzahl zusätzlich durch Reihen- bzw. Parallelschaltung der Motoren der Bohraufgabe entsprechend anpassen.
Unser Bohrantriebe sind mit Hohlwellen ausgerüstet.

OPTIONEN BEI:

SOB Pfähl:
- Pull-up Down Laufwerk
- Schmier Automat
- Beton Rohrleitungssystem
- Stahldraht-Räder
- Betondruckmesser
- Lackierung

Groutinjection:
- Pull-up Down Antrieb
- Schmier Automat
- Groutswivel
- Stahldraht-Räder
- Lackierung

Lebotec BV
Edisonstraat 34
Tel:(0031)-(0)24-7111010
www.lebotec.nl
e-mail: info@lebotec.nl