



Edisonstraat 34
6604 BV Wijchen
Tel : (0031)-(0)24-7111010
www.lebotec.nl
e-mail: info@lebotec.nl

FUNDERINGSMACHINES



Met Lebotec
Funderingsmachines
bouwt u op zeker



Groutinjectie-
machine
LBT-2.5-B



Algemene technische gegevens LBT-2.5-B

Soort machine: Funderingsmachine met uitschuifbare onderwagen en vaste deelbare makelaar voor het vervaardigen van groutinjectiepalen.

Transport breedte	:	850 mm
Transport hoogte	:	1900 mm
Breedte rupsen ingeschoven	:	850 mm
Breedte rupsen uitgeschoven	:	1450 mm
Lengte mast	:	2030 mm
Max. lengte makelaar met verlengstukken	:	6175 mm
Hoogte inclusief kop	:	6424 mm
Maximale lengte buis onder boormotor	:	5100 mm
Rijwerk lengte	:	1540 mm
Rijwerk lengte h.o.h sprocket/voorwiel	:	1160 mm
Rijplaat breedte	:	300 mm
Aantal looprollen	:	5 / kant
Dragende oppervlakte	:	5850 cm ² (op vlakke ondergrond)
Aantal stempels	:	5 (3x voor, 2x achter)
Type aandrijving machine	:	Hydraulisch middels een Aggregaat
Gewicht boormotor excl. geleiding	:	650 kg
Gewicht buizenklem	:	250 kg
Buizenklem t.b.v. buisdiameter	:	60 tot 219 mm
Max boorkoppel	:	3 Tm
Max. toerental per minuut (*)	:	80
Totaal gewicht machine incl. boormotor	:	5550 kg
Bediening	:	hydraulisch of radiografisch
Maximale windkracht werkend	:	8 Bft
Min/Max omgevingstemperatuur werkend	:	-10/+35 C

* (Mits het geïnstalleerd vermogen het toelaat)

