

LEBOTEC

Bohr- und Ramm-geräte

www.lebotec.nl
verkoop@lebotec.nl

Edisonstraat 47
6604 BT Wijchen
Die Niederlande

Tel: (0031)-(0)24-7111010

Rohrspannvorrichtungen

Lebotec Rohrspannvorrichtungen sind aus bewährten Komponenten zusammengesetzt.

Der wichtigste Aspekt einer Rohrspannvorrichtung ist es, den richtigen Druck auf die Rohrwand zu verteilen, so dass es richtig spannt ohne das Rohr gedrückt wird. Mit unseren gesammelten Erfahrungen sind wir in der Lage, Ihre Maschine mit einer bewährten Qualität Klemmvorrichtung bereitzustellen. Wir liefern verschiedene Arten für verschiedene Rohrdurchmesser.

Einzelrohrklemmvorrichtung (Kompaktversion)

Eine Klemmvorrichtung, ist vorgesehen mit abnehmbaren Backen, und die Öffnung ist hydraulisch einstellbar mit dem Rohr folgenden Größen: 89 - 101-114 - 127-133 - 139-159 - 168-219 mm. (oder nach Wunsch größer).

Gut geeignet zum Bohren mit Gewindeanschlüssen.
Inkl. Synchronhydraulikventil.

Die Klemmvorrichtung dient auch als eine Führung für das Rohr, während der Bohrarbeiten.



Rohrbrechvorrichtungen

Im Grunde die gleiche Klemmvorrichtung wie oben, aber mit einem Bruch Klemm.

Keil Rohrspannvorrichtung

Der Keil Klemm wird unten dem Dreh Kopf gekoppelt. Die Klemmvorrichtung hat gehärtete Laufflächen. Der Keilspannelement wird hergestellt, auf Wunsch des Kunden. Die Klemme eignet sich für Rohrgrößen, die den Kunden angezeigt.

Das Keilspannelement ist mit wechselbaren Klemm Backen ausgerüstet. Eigengewicht ist abhängig von der Rohrgröße.



Pull-up en down Antrieb

Auch kann das Endgerät im Prinzip mit einem Pull-up / down Antrieb ausgestattet werden. Sowohl über eine Zahnstange Weg, Kabel, Kette oder Zylinder. Je nach den Wünschen des Kunden