

# LEBOTEC

FUNDERINGSMACHINES

www.lebotec.nl  
verkoop@lebotec.nl

Edisonstraat 47  
6604 BT Wijchen

Tel: (0031)-(0)24-7111010

## Mini-heimachine LBT-2.0-H.E



## Technische gegevens

### Minihei-machine LBT-2.0-H.E

**Soort machine: Funderingsmachine voor valbedrijf met uitschuifbare onderwagen, telescopische mast.**

#### **Maten**.....

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Transport breedte/ breedte bovenbouw | : 850 mm/ 850 mm          |
| Transport hoogte                     | : 2.700 mm                |
| Transport lengte                     | : 3.827 mm                |
| Min. Werkhoogte                      | : 2.700 mm                |
| Lengte mast max.                     | : 6.000 mm (uitgeschoven) |
| Max. lengte mast met verlengstukken  | : 7.200 mm                |
| Verlengstukken                       | : naar keuze              |

#### **Rijwerk**.....

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Rijwerk lengte                    | : 2.180 mm       |
| Breedte rijwerk in-/ uitgeschoven | : 850 / 1.145 mm |
| Rijplaat breedte                  | : 350 mm         |
| Aantal looprollen                 | : 6 per track    |

#### **Stempels**.....

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Aantal stempels | : 3              |
| Draaikrans      | : optioneel 360° |

#### **Lieren**.....

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Capaciteit heilier  | : 2.000 kg     |
| Type lier           | : Vrije val    |
| Gewicht valblok     | : 400-2.000 kg |
| Capaciteit hulplier | : 2.100 kg     |
| Capaciteit tuilier  | : 2.000 kg     |

#### **Besturing**.....

: Heiautomaat

#### **Aandrijving**.....

Elektromotor : 45 kW @ 1.450 rpm

#### **Gewichten**.....

Totaalgewicht machine incl. kop : 6.150 kg (afhankelijk van type makelaar)

Er kunnen aan de vermelde specificaties geen rechten worden ontleend omdat gedurende de ontwikkeling van machines bepaalde specificaties zonder schriftelijke melding gewijzigd kunnen worden. Drukfouten zijn voorbehouden.

