

LEBOTEC

Bohr- und Ramm-geräte

www.lebotec.nl
verkoop@lebotec.nl

Edisonstraat 47
6604 BT Wijchen
Die Niederlande

Tel: (0031)-(0)24-7111010

Ramm-Bohr Gerät LBT-2.5-H.D



Technische Daten LBT-2.5 H.D Kompakt Ramm-Gerät

Ramm Gerät zum Setzen von Fertigpfählen und Stahlrohrpfählen.

Kenndaten

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Einsatz Abmessungen Max. (LxBxH): | 5.165 x 2.400 x 13.880 mm |
| Einsatz Abmessungen Min. (LxBxH): | 5.165 x 1.600 x 4.900 mm |
| Transport Abmessungen | : 5.165 x 1.600 x 4.900 mm |
| Min. Einsatzhöhe | : 4.900 mm |
| Max. Länge Mäkler | : 13.880 mm |
| Max. Pfahl oder Rohr | : 10.000 mm |

Fahrwerk

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Länge der Raupen außen mm | : 3.065 mm |
| Breite Raupen ein/ ausgefahren | : 1.600 mm/ 2.400 mm |
| Breite Fahrplatte | : 600 mm |

Abstützungen Drehkranz

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Zahl der Abstützungen | : 3 (2 vorne, 1 hinten) (Bohrgerät 4) |
| Drehkranz | : optional 360 ° |

Winden

| | |
|------------------------|-----------------|
| Kapazität Rammwinde | : 2.500 kg |
| Typ Winde | : Freifallwinde |
| Masse Rammgewicht | : 750-2.500 kg |
| Kapazität Hilfswinde 1 | : 2.500 kg |

Rammprozess Antrieb

| | |
|---------|-----------------|
| Prozess | : PLC gesteuert |
|---------|-----------------|

Antrieb

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Elektrik- oder Dieselmotor | : 55 kW @ 1.480 u.p.m. |
|----------------------------|------------------------|

Gewichte

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Gewicht der Maschine | : 12.000 kg (inkl. Kopf) |
|----------------------|--------------------------|

Auch lieferbar als Bohrgerät, Max Drehmoment: 100 kNm

Alle anderen Versionen auf Anfrage.

Die Gewichte können je nach Ausstattung abweichen.

Denn aufgeführten Spezifikationen sind nicht rechtlich bindend, da bei der Entwicklung von Maschinen bestimmte Spezifikationen ohne schriftliche Ankündigung geändert werden können.

Druckfehler bleiben vorbehalten.

