

LEBOTEC

FUNDERINGSMACHINES

www.lebotec.nl

verkoop@lebotec.nl

Edisonstraat 47

6604 BT Wijchen

Tel: (0031)-(0)24-7111010

Hei- boorstelling LBT-2.5-H.D.



Algemene technische gegevens LBT-2.5-H.D

Soort machine: Funderingsmachine verlengbare makelaar voor het plaatsen van prefab palen en stalen buispalen

Maten.....

Afmetingen in bedrijf: max. (L x B x H) :	5.165 x 2.400 x 13.880 mm
Afmetingen in bedrijf: min. (L x B x H) :	5.165 x 1.600 x 4.900 mm
Transport afmetingen (L x B x H) :	5.112 x 1.600 x 2.972 mm
Min. Werkhoogte :	4.900 mm
Max. te plaatsen paallengte :	10.000 mm

Rijwerk.....

Rijwerk lengte :	3.065 mm
Breedte rijwerk :	1.600 mm / 2.400 mm
Rijplaat breedte :	600 mm

Stempels, draaikrans.....

Aantal stempels :	3
Zwenk :	360 °

Lieren.....

Capaciteit hoofdlier :	2.500 kg
Type lier :	Vrije val
Gewicht valblok :	750 – 2.500 kg
Hulpier :	2.500 kg
Max. hijsnelheid :	35 m/min.
Kabeldiameter :	12 mm
Kabellengte :	45 mtr.

Besturings systeem.....

Volautomatisch

Aandrijving.....

Dieselmotor Tier 4 Final :	55 kW
----------------------------	-------

Gewichten.....

Totaal gewicht machine excl. heihamer :	12.500 kg
---	-----------

Besturingssysteem.....

Radiografisch optioneel

Registratiesysteem.....

optioneel

Uitvoering als boorkraan.....

Max. boormoment :	100 kNm
-------------------	---------

Eventuele andere uitvoeringen op aanvraag

Er kunnen aan de vermelde specificaties geen rechten worden ontleend omdat gedurende de ontwikkeling van machines bepaalde specificaties zonder schriftelijke melding gewijzigd kunnen worden. Drukfouten zijn voorbehouden.

