

Technische Daten Eco 4500 VMDZ

Art Maschine: Gründungsmaschine mit ausfahrbare Raupen, Schiebe Tisch.
Geeignet für: Rammen, Bohren und Rütteln.

	SITUATION VOR UMWANDLUNG	SITUATION NACH UMWANDLUNG BEI LEBOTEC
Transport breite	: 1500 mm	1500 mm
Länge Maschine Makler horizontal und Kontergew.in	: 4700 mm	5200 mm
Breite Raupen eingeschoben	: 1500 mm	1500 mm
Breite Raupen ausgeschoben	: 2100 mm	2100 mm
Länge Grundstück Makler	: 3,2 meter	3,2 meter
Erweiterungen (optional)	: 8,0 meter (Gesamt)	8,0 meter (Gesamt)
Max. Gesamtlänge Makler	: 11,2 meter	11,2 meter
Max. Hebe Winkel nach vorne	: 6°	6°
Schiebe Tisch Hub	: 0,3 meter	0,3 meter
Länge der Raupen	: 2370 mm	2370 mm
Länge der Raupen Achsabstand:	1720 mm	1720 mm
Raupen Breite	: 500 mm	500 mm
Anzahl der Rollen	: 5/ je Seite	5 / je Seite
Anzahl Abstützungen	: 4(2 x vorn, 2 x hinten)	4 (2 x vorn, 2 x hinten)
Kapazität 1 ^e Winde (pull-up)	: 3000 kg (reep trek)	3000 kg (reep trek)
Geschwindigkeit 1 ^e Winde	: 80 m/min	80 m/min
Kapazität 2 ^e Winde (Hilfswinde)	: 1500 kg (reep trek)	1500 kg (reep trek)
Geschwindigkeit 2 ^e Winde	: 30 m/min	30 m/min
Typ Antrieb Maschine	: Diesel-hydraulisch	Diesel hydraulisch
Marke Dieselmotor	: Cummins	Cat C6.6
Typ Dieselmotor	: 6 Zylinder	6 Zylinder
Leistung	: 100 kW	151 kW
Max. Drehmoment	: 8-12 ton Meter	8-12 ton Meter
Gesamtgewicht Maschine	: ca. 12,0 ton	ca. 12,5 ton
(inkl. Makler und Kopf, ohne Fallgewicht / Bohr Antrieb / Rüttler)		

