



Edisonstraat 34  
6604 BV Wijchen  
Tel : (0031)-(0)24-7111010  
www.lebotec.nl  
e-mail: info@lebotec.nl

## FUNDERINGSMACHINES

### Betonschroefpaalmachine LBT 20-12-B



**Met Lebotec  
Funderingsmachines  
bouwt u op zeker**

# Technische gegevens

## Betonschroefpaal machine LBT 20-12 B

Max. te lood te boren paallengte	: 10.5	meter
Max. boor gewicht	: 0.66	ton
Max. boorkoppel	: 5	ton meter (over volle lengte)
Gewicht boormotor	: 1.25	ton
Makelaar lengte totaal	: 13.1	meter (incl. voet, verlengstukken en kop)
Lengte makelaar voet	: 0.11	meter
Lengte 1 <sup>e</sup> makelaardeel (hoofddeel):	9.8	meter
Lengte 2 <sup>e</sup> makelaardeel	: 1.0	meter
Lengte 3 <sup>e</sup> makelaardeel	: 1.0	meter
Lengte/hoogte makelaar kopdeel	: 1.1	meter
Hoofdafmeting makelaar	: 500x450	mm ( h x b )
Makelaar slag	: 3500	mm (verticaal 1,1 m boven tot 2.4 m onder maaiveld)
Max. hoek hijsen voorover	: 10	°
Max. capaciteit hijsend	: 4,0	ton
Capaciteit hoofd lier (pull up)	: 4,0	ton ( 16 ton pull up)
Capaciteit pull down	: 4,0	ton
Capaciteit hulplier	: 2,0	ton
Aandrijving	: 4	cilinder
Vermogen / Toerental	: 73.4	kW (98 PK) bij 2000 rpm
Max. koppel	: 374	Nm bij 1600 rpm
Elektrisch systeem	: 24	V DC
Transportbreedte	: 2690	mm
Rijwerklengte hart op hart	: 3050	mm
Rijwerklengte totaal	: 3750	mm
Rijplaat breedte	: 700	mm
Aantal looprollen	: 7	/ kant
Dragende oppervlakte	: 45862	cm <sup>2</sup> (vlak dragend)
Ballast uitschuifbaar 1000mm	: 1.1	ton
Totaal machinegewicht excl. blok/kast	: 19.3	ton
Totaal machinegewicht incl. boormotor	: 20.8	ton

### Eventuele andere uitvoeringen op aanvraag

Er kunnen aan de vermelde specificaties geen rechten worden ontleend omdat gedurende de ontwikkeling van machines bepaalde specificaties zonder schriftelijk melding gewijzigd kunnen worden.  
Drukfouten zijn voorbehouden

